



DIESEL GENERATOR 150 KVA FPT IVECO MOTOR

MGTP 150 SS FR		
Code	RP50-150TSO	
Technische gegevens		
Primair vermogen (PRP)	kVA	150
Maximaal vermogen (LTP)	kVA	165
Primair vermogen (cos ϕ = 0,8)	kW	120
Maximaal vermogen (cos ϕ = 0,8)	kW	132
3-Fase Voltage	V	400
1-Fase Voltage	V	230
Vermogens factor (cos ϕ)		0,8
Frequentie	Hz	50
RPM		1500
Generator		
Type	Linz PRO22M F/4	
Isolatieklasse	H	
Bescherming	IP23	
Motor		
Type	N67 TE1F	
EU Emissie norm	Stage V compliance(*)	
Aantal cilinders	6L	
Cilinderinhoud	6700 cm ³	
Snelheidsregeling	Mechanisch	
Koeling	Water	
Brandstof	Diesel	
Inhoud oliecarter	12 ltr.	
Brandstofverbruik		
Inhoud brandstoftank	450 liter	
Brandstofverbruik 100% belasting (PRP)	34 l/u	
Brandstofverbruik 100% belasting (PRP)	28,2 l/u	
Brandstofverbruik 75% belasting (PRP)	16 u	
Geluidsniveau		
Geluidsniveau	Lwa	90
Geluid bij 7 meter	dB(A)	64
Afmetingen en gewicht		
Gewicht	Kg	1688
Afmetingen (L. x B. x H.)	mm	3600 x 1300 x 2150

(*) Stage V gebaseerd op het flex-programma met huidige voorraad.

Optioneel leverbaar

- Terrein onderstel
- Weg onderstel



DISTRIBUTIEPANEEL:

1x 125A 3Ph 400V EEC socket IP67
1x 63A 3f 380V EEC stekker IP67
1x 32A 3f 380V EEC stekker IP67
4x 32A 1f 230V EEC stekker IP67
2x 16A 1f 230V EEC stekker IP67
400V 3f hard wires protected by safety switch
230V 1f hard wires protected by safety switch

STANDAARD GELEVERD MET:

Ingebouwde brandstoftank
Dubbelwandige tank
12V Batterij
Batterij switch
Heftruckpockets
Centraal hijsoog
Uitlaatdemper voor laag geluidsniveau
Geluidsgedempte omkasting
3-wegklep voor aansluiting op externe brandstoftank.

BEDIENINGSPANEEL:

DSE 7310
aan / uit switch
Afdekplaat voor DSE 7310 en aan / uit switch
Circuit breker
Aardlekschakelaar
Connector voor externe start / stop van de generator
Noodstopknop