



DIESEL GENERATOR 60 KVA FPT IVECO MOTOR

MGTP 60 SS FR		
Code	RP115-60TS2	
Technische gegevens		
Primair vermogen (PRP)	kVA	60
Maximaal vermogen (LTP)	kVA	66
Primair vermogen (cos ϕ = 0,8)	kW	48
Maximaal vermogen (cos ϕ = 0,8)	kW	52,8
3-Fase Voltage	V	400
1-Fase Voltage	V	230
Vermogens factor (cos ϕ)		0,8
Frequentie	Hz	50
RPM		1500
Generator		
Type	Linz PRO18L G/4	
Isolatieklasse	H	
Bescherming	IP23	
Motor		
Type	N45 SM1F	
EU Emissie norm	Stage V compliance(*)	
Aantal cilinders	4L	
Cilinderinhoud	4500 cm ³	
Snelheidsregeling	Mechanisch	
Koeling	Water	
Brandstof	Diesel	
Inhoud oliecarter	8,5 ltr.	
Brandstofverbruik		
Inhoud brandstoftank	245 liter	
Brandstofverbruik 100% belasting (PRP)	16,7 l/u	
Brandstofverbruik 100% belasting (PRP)	13 l/u	
Brandstofverbruik 75% belasting (PRP)	19 u	
Geluidsniveau		
Geluidsniveau	Lwa	90
Geluid bij 7 meter	dB(A)	64
Afmetingen en gewicht		
Gewicht	Kg	1220
Afmetingen (L. x B. x H.)	mm	2140 x 1170 x 1620

(*) Stage V gebaseerd op het flex-programma met huidige voorraad.

Optioneel leverbaar

- Terrein onderstel
- Weg onderstel



DISTRIBUTIEPANEEL:

- 1x 125A 3Ph 400V EEC socket IP67
- 1x 63A 3f 380V EEC stekker IP67
- 1x 32A 3f 380V EEC stekker IP67
- 4x 32A 1f 230V EEC stekker IP67
- 2x 16A 1f 230V EEC stekker IP67
- 400V 3f hard wires protected by safety switch
- 230V 1f hard wires protected by safety switch

STANDAARD GELEVERD MET:

- Ingebouwde brandstoftank
- Dubbelwandige tank
- 12V Batterij
- Batterij switch
- Heftruckpockets
- Centraal hijssoog
- Uitlaatdemper voor laag geluidsniveau
- Geluidsgedempte omkasting
- 3-wegklep voor aansluiting op externe brandstoftank.

BEDIENINGSPANEEL:

- DSE 7310
- aan / uit switch
- Afdekplaat voor DSE 7310 en aan / uit switch
- Circuit breker
- Aardlekschakelaar
- Connector voor externe start / stop van de generator
- Noodstopknop